



Datenblatt der Allbäck-Leinölfarbe



Reine Leinölfarbe

ohne Lösemittel

Eigenschaften:

Die Allbäck-Leinölfarbe ist eine reine Naturfarbe und besteht ausschließlich aus gekochtem Leinöl und Pigment und wird lediglich unterstützt durch das natürliche Trocknungsmittel Mangan. Die Farbe eignet sich hervorragend für den Anstrich von Holz, Metall und Stein im Innen- und Außenbereich. Bedingt durch die hohe Elastizität und Abriebfähigkeit der Farbe, kann in der anfänglichen Trocknungszeit eine höhere Staub- und Schmutzaufnahme beobachtet werden. Nachdem die getrocknete Farbe beginnt, etwas matter zu werden, lösen sich fortlaufend kleine Farbpigmente aus der Oberfläche und sorgen somit für einen selbstreinigenden Effekt... das „Auskreiden“, d.h. die Farbe blättert nicht und ist jederzeit mit wenig Aufwand und nur einem Auffrischungsanstrich mit gekochtem Leinöl wieder auf den Ursprungszustand zurückzuholen.

Genau das macht die reine Leinölfarbe so unvergleichlich !

Technische Daten:

Bindemittel: kaltgepresstes, entschleimtes, gekochtes schwedisches Leinöl

Trocknungsmittel: Mangan

Trockengehalt von Volumen: 100%

Ergiebigkeit: ca. 15-20 m²/Ltr. ...abhängig vom Untergrund

Trocknungszeit innerhalb 24 Std. bei Raumtemperatur und guter Belüftung

Emissionsgetestet und zertifiziert vom schwedischen Zentralamt für Arbeitsumwelt (Arbetsmiljöverket)

dem schwedischen Zentralamt für Denkmalpflege (Riksantikvarieämbetet) und

dem schwedischen Institut für Baumaterialbeurteilung (Byggvarubedömningen)

Haltbarkeit der Farbkonservierung - bei richtiger Anwendung –

bevor nur wieder eine Nachölung erforderlich ist = ca. 15-20 Jahre