

„Lasst uns gemeinsam die Welt GRÜN streichen“



PAINTeco-Lasuren über Jahrhunderte geprüft ... und nach traditionellem Rezept

Eine Grundierung ist bei den PAINTeco-Lasuren nicht erforderlich.

2 dünne Anstriche Leinöl-Lasur genügen, um das Holz für Jahre zu schützen.

Leinölprodukte reißen nicht und blättern nicht ab, ermöglichen, dass das Material atmen kann und schützen viele Jahre vor Auswirkungen der Umwelt z.B. vor UV-Strahlen, Feuchtigkeit & Schimmel etc.

Geeignet für:

Alle Hölzer im Innen- und Außenbereich ... Fachwerk, Fenster, Holzfassaden, Fensterläden, Bodenhölzer, Terrassendecks, Gartenmöbel, Zäune, Blockhäuser, Gartenhäuser, Kinderspielzeug etc.

Voraussetzung :

Das Holz muss sauber, trocken und frei von Staub und Harzrückständen sein. Alte Farbe, wenn es keine Ölfarbe ist, muss vollständig abgeschliffen werden.

Anwendung:

Die Farb-Lasur kann mit Pinsel oder Rolle aufgetragen werden. Sie muss vorher gut aufgerührt werden, damit sich das Pigment gleichmäßig im Öl verteilt. Empfohlene Temperatur 10 – 25 Grad (nicht auf von der Sonne erhitzte Oberflächen streichen). Niedrigere Temperaturen, feuchte Hölzer und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten der einzelnen Anstriche.

- 1. Anstrich ... (das Holz wird farbig matt)**
 - 2. Anstrich ... (das Holz bekommt ein seidig-mattes finish).**
- Jeder Anstrich benötigt bei den empfohlenen Voraussetzungen ca. 24 Std. zum trocknen**

Verbrauch:

1 Liter Leinöl-Lasur deckt bei Erstanstrich

Schnittholz: ca. 7 – 10 m²

Gehobelte Bretter: ca. 15 – 20 m²

Hartholz: ca. 36 m²